



HENO ISOFOIL


Noppenfolie

Ook voor isolatie kunt u bij Henofa B.V. terecht. Ons isolatie assortiment bestaat uit het product Heno Isofoil noppenfolie. Heno Isofoil is direct te gebruiken als professioneel isolatiemateriaal en/of als beschermingsproduct tegen invloeden van buitenaf.



Toepassingsgebieden

- Het isoleren van tuinbouwkassen, vloeren, daken en schuren/garages.
- (Tijdelijk) afdichten van bouwprojecten in de koude wintermaanden.




UV-bestendig



3-laags



R-waarde



Samenstelling

Heno Isofoil is opgebouwd uit drie lagen hoogwaardige PE-noppenfolie, waarbij de zijanten dicht zijn geseald zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goed en luchtdicht materiaal.

De hoge isolatiewaarde zorgt voor een aanzienlijke verbetering in comfort en maakt besparingen tot wel 40% mogelijk!

HENO ISOFOIL

Noppenfolie

Voordelen Heno Isofoil

- Hitte en koude bestending
- Verbetering van (woon)comfort
- Hoog transparant en Uv-bestendig
- Makkelijk te verwerken
- Energiebesparingen tot wel 40% zijn realiseerbaar



Eigenschappen Heno Isofoil

Aantal lagen:	3
R-waarde:	0,42 m ² K/W
Vouwwijze:	plano of gevouwen
Foliedikte:	50 µm
Diameter nop:	31,7 mm
Hoogte nop:	13,7 mm
Tolerantie hoogte nop +/-:	10 mm

We willen erop wijzen dat de Heno Isofoil Noppenfolie 12 maanden UV-bestendig blijft in een Midden-Europees klimaat.

Standaard afmetingen:

1,20 x 50 Meter (plano)
1,50 x 50 Meter (plano)
2,00 x 50 Meter (plano)
2,40 x 50 Meter (plano)

Speciale afmetingen (gelast):

3,00 x 50 Meter (gevouwen)
3,50 x 50 Meter (gevouwen)
4,00 x 50 Meter (gevouwen)
4,80 x 50 Meter (gevouwen)