

BWM 300 bevoeiingsmat

Standaard bevoeiingsmat, geproduceerd van 100% gerecyclede synthetische vezels. Bevat geen jute of katoen.

De BWM-bevoeiingsmat biedt een hoge watercapaciteit, in combinatie met een geringe capillaire werking. Een uitstekende keuze voor kwekers die jaarlijks het teeltsysteem vernieuwen. De BWM bevoeiingsmat is daarnaast zeer geschikt voor gebruik op verkooptafels.

De BWM 300 is een veel gebruikte mat in de tuinbouw. Deze bevoeiingsmat is robuust en voor veel kweeksystemen te gebruiken. Veelzijdig inzetbaar en relatief voordelig in aanschaf.

BWM 300

Gewicht: 300 gr/m²
Watercapaciteit: 4,0 tot 5,0 liter/m²

Lengte: 40 of 50 meter
Breedtes: 0,10 t/m 2,50 meter

Maatwerk

Henofa beschikt over stans- en snijmachines om maatwerk te verzorgen, voor o.a. verkooptafels, kweekgoten, containervelden en afwijkende lengtematen. Meer informatie via info@henofa.com.

Opties

De BWM 300 is naast de standaarduitvoering tevens verkrijgbaar met folie en gronddoek.

[BWM 300 + BF](#)

[BWM 300 + WF](#)

[BWM 300 + SF](#)

[BWM 300 + BGC](#)

Technische omschrijving		Non-woven capillaire bevoeiingsmat	
Samenstelling:		Nominaal:	Afwijking:
Vezel samenstelling		Recyclingvezels	
Gewicht (gr/m ²)	300		5%
Dikte (mm)	3,5		5%
Breeksterkte (kg/cm ²) LR-droog	5,0		
Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog	5,0		
Breeksterkte (kg/cm ²) LR-nat	5,0		
Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog	5,0		
Absorptievermogen (ltr/m ²)	4,0 tot 5,0		
Standaard rollengtes (mtr)	40 of 50		
Kleur	Multi-colour		